

CATEGORY 6 UTP KEYSTONE JACK - Aletsiz



Ürün Önizlemesi

AGER CAT6 UTP Aletsiz sonlandırılabilen Keystone Jack ürüleri, IDC blok yapısında olup, T568A ve T568B sonlandırma standartlarının ikini birden desteklemektedir.

Keystone Jack ürünlerimiz ANSI/TIA/568-2-D ve ISO/IEC-11801 (2. versiyon) standartlarına uyumlu olup tüm keysone jack modüllerine (Modüler patch Panel, faceplate, duvar prizi gibi) takılabilir.

Desteklenen Protokoller

- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- 100BASE-T "Fast Ethernet"
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 52
- ATM 25
- ATM 155
- TP-PMD
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps
- Broadband and Baseband Video
- ISDN Basic and Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- ISALAN
- IITU V.21 and X.11
- UL94 V-0

Ürün Sevkiyat Bilgileri

ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ	
Ürün Kodu	Ürün Tanımı
ACJC6-33-2A-WH	RJ-45 UTP Keystone Jack CAT 6, LSA+ / 110 IDC T568 A/B, 180 Degree

CATEGORY 6 UTP KEYSYONE JACK - Aletsiz

Mekanik ve Fiziksel Özellikler

MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
GÖVDE MALZEMESİ	Halojensiz ABS alev gecikmeli , UL 94 V0 uyumlu.
STANDART RENK	BEYAZ RAL 1013 (talebe göre farklı renkler mevcuttur)
KONTAKT MALEZEMESİ	Fosforlu bronzdan yapılmış, 50 µm altın ve 40 µm nikel kaplamalı
BAĞLANTI NOKTALARI	Nikel ve altın kaplama (0,6 µm)
UYUMLU KABLO BOYUTLARI	AWG 23-26, katı veya esnek kablolar için aletsiz kurulum.
MİNİMUM TAK ÇIKAR DÖNGÜLERİ	750 kez veya daha fazla
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20°C , +60°C
KOMPAKT BOYUT	35 x 25 x 17 mm, Ağırlık yaklaşık 12 g.

Elektriksel Özellikler

ELEKTRİKSEL İLETİM ÖZELLİKLERİ	
İZOLASYON DİRENCİ	500 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
DC DİRENCİ	0,1 Ohm
DİRENÇ DENGESİZLİĞİ	%2 Maks.
VOLTAJ	72 V max
DİELEKTRİK DAYANIMI	1000 Volts AC / 1 Dakika
AKIM	1.5 A MAX.
SİNYAL İLETİM SÜRESİ (Prob. Delay)	2.5 nS Maks @ 1-250 MHz
PERLER ARASI SİNYAL GECİKMESİ (Scw Delay)	1.25 nS Maks @ 1-250 MHz