

CATEGORY 6 UTP RJ45 PLUG

Ürün Bilgisi

AGER UTP bakır RJ45 plug ürünleri , 8 pozisyonlu (8 izole iletken girişine uygun) ve 8 kontaklı yapısıyla IEC 60603-7-4 (250 MHz) standardına uygun, yüksek performanslı konnektörlerden oluşmaktadır.

Ürün grubu; 24–27 AWG kesitli, katı veya esnek iletkenli UTP kabloların hızlı, kolay ve güvenilir biçimde sonlandırılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.

ANSI/TIA/568-2-E, ISO/IEC-11801 (2nci versiyon) ve IEC 60603-7-4 onaylıdır.



Desteklenen Protokoller

- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- 100BASE-T "Fast Ethernet"
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 52
- ATM 25
- ATM 155
- TP-PMD
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps
- Broadband and Baseband Video
- ISDN Basic and Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- ISALAN
- IITU V.21 and X.11
- UL94 V-0

Ürün Sevkiyat Bilgisi

Ürün Sevkiyat Bilgisi	
Ürün Kodu	Ürün Tanımı
ACPL6-33-1A-CL	RJ45 Cat6 UTP Plug (100 PCS BOX)

(* Bu ürün AC-690-RJ45 kodu ile de sağlanabilmektedir.)

Mekanik ve Fiziksel Özellikler

MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
GÖVDE MALZEMESİ	Polikarbonat, UL 94 V-0.
STANDART RENK	Standart Şeffaf
KONTAKT MALZEMESİ	Nikel, altın kaplama (0,6 µm)
UYUMLU KABLO BOYUTLARI	AWG 23–27, katı veya esnek kablolar için aletsiz kurulum.
UYUMLU KABLO ÇAPLARI	5,5 mm ile 6,2 mm arası
MİNİMUM TAK ÇIKAR DÖNGÜLERİ	750 kez
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C , +70°C
KOMPAKT BOYUT	35 x 25 x 17 mm, Ağırlık yaklaşık 12 g.

CATEGORY 6 UTP RJ45 PLUG

Elektriksel İletim Özellikleri

ELEKTRİKSEL İLETİM ÖZELLİKLERİ	
İZOLASYON DİRENCİ	500 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
DC DİRENCİ	0,1 Ohm
DİRENÇ DENGESİZLİĞİ	%2 Maks.
VOLTAJ	72 V max
DİELEKTRİK DAYANIMI	1000 Volts AC / 1 Dakika
AKIM	1.5 A MAX.
SİNYAL İLETİM SÜRESİ (Prob. Delay)	2.5 nS Maks @ 1-250 MHz
PERLER ARASI SİNYAL GECİKMESİ (Scew Delay)	1.25 nS Maks @ 1-250 MHz

