

CATEGORY 6A FTP KEYSTONE JACK - Aletsiz



Ürün Önizlemesi



AGER CAT6A FTP Aletsiz sonlandırılabilen Keystone Jack ürüleri, IDC blok yapısında olup, T568A ve T568B sonlandırma standartlarının ikini birden desteklemektedir.

Keystone Jack ürünlerimiz ANSI/TIA/568-2-D-E ve ISO/IEC-11801 (2nci versiyon) standartlarına uyumlu olup tüm keystone jack modüllerine (Modüler patch Panel, faceplate, duvar prizi gibi.) takılabilir.

Desteklenen Protokoller

- 10BASE-T Ethernet (IEEE 802.3an)
- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- 100BASE-T "Fast Ethernet"
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 155
- TP-PMD
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps
- Broadband and Baseband Video
- ISDN Basic and Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- UL94 V-0
- ATM 52
- ATM 25
- ISALAN
- ITU V.21 and X.11
- UIEC 60512-99-001 (2-Pair PoE)
- IEC 60512-99-002 (4-Pair PoE)

Ürün Sevkiyat Bilgileri

ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ	
Ürün Kodu	Ürün Tanımı
ACJC6A-34-2A-MT	RJ-45 FTP Keystone Jack CAT 6A, LSA+ / 110 IDC T568 A/B, 180 Degree

CATEGORY 6A FTP KEYSTONE JACK - Aletsiz

Mekanik ve Fiziksel Özellikler

MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
GÖVDE MALZEMESİ	Halojensiz ABS alev gecikmeli , UL 94 V0 uyumlu.
STANDART RENK	Metal - Çinko alaşım
KONTAKT MALZEMESİ	Fosforlu bronzdan yapılmış, 50 µm altın ve 100 µm nikel kaplamalı
BAĞLANTI NOKTALARI	Nikel ve altın kaplama (0,6 µm)
UYUMLU KABLO BOYUTLARI	AWG 22-26, katı veya esnek kablolar için aletsiz kurulum.
MİNİMUM TAK ÇIKAR DÖNGÜLERİ	750 kez veya daha fazla - IEC 60603-7
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20°C , +60°C
KOMPAKT BOYUT	35 x 25 x 17 mm, Ağırlık yaklaşık 12 g.

Elektriksel Özellikler

ELEKTRİKSEL İLETİM ÖZELLİKLERİ	
İZOLASYON DİRENCİ	500 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
DC DİRENCİ	0,1 Ohm
DİRENÇ DENGESİZLİĞİ	%2 Maks.
VOLTAJ	72 V max
DİELEKTRİK DAYANIMI	1000 Volts AC / 1 Dakika
AKIM	1.5 A MAX.
SİNYAL İLETİM SÜRESİ (Prob. Delay)	2.5 nS Maks @ 1-250 MHz
PERLER ARASI SİNYAL GECİKMESİ (Scew Delay)	1.25 nS Maks @ 1-250 MHz