

CATEGORY 6A UTP KEYSTONE JACK - Aletsiz



Ürün Önizlemesi

AGER CAT6A UTP Aletsiz sonlandırılabilen Keystone Jack ürüleri, IDC blok yapısında olup, T568A ve T568B sonlandırma standartlarının ikini birden desteklemektedir.

Keystone Jack ürünlerimiz ANSI/TIA/568-2-E ve ISO/IEC-11801 (2nci versiyon) standartlarına uyumlu olup tüm keysyone jack modüllerine (Modüler patch Panel, faceplate, duvar prizi gibi.) takılabilir

Desteklenen Protokoller

- 10BASE-T Ethernet (IEEE 802.3an)
- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- 100BASE-T "Fast Ethernet"
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 155
- TP-PMD
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps
- Broadband and Baseband Video
- ISDN Basic and Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- UL94 V-0
- ATM 52
- ATM 25
- ISALAN
- ITU V.21 and X.11

Ürün Sevkiyat Bilgileri

ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ	
Ürün Kodu	Ürün Tanımı
ACJC6A-33-2A-WH	RJ-45 UTP Keystone Jack CAT 6A, LSA+ / 110 IDC T568 A/B, 180 Degree

CATEGORY 6A UTP KEYSTONE JACK - Aletsiz

Mekanik ve Fiziksel Özellikler

MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
GÖVDE MALZEMESİ	Halojensiz ABS alev gecikmeli , UL 94 V0 uyumlu.
STANDART RENK	BEYAZ RAL 1013 (talebe göre farklı renkler mevcuttur)
KONTAKT MALZEMESİ	Fosforlu bronzdan yapılmış, 50 µm altın ve 40 µm nikel kaplamalı
BAĞLANTI NOKTALARI	Nikel ve altın kaplama (0,6 µm)
UYUMLU KABLO BOYUTLARI	AWG 23-26, katı veya esnek kablolar için aletsiz kurulum.
MINİMUM TAK ÇIKAR DÖNGÜLERİ	750 kez veya daha fazla
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20°C , +60°C
KOMPAKT BOYUT	35 x 25 x 17 mm, Ağırlık yaklaşık 12 g.

Elektriksel Özellikler

ELEKTRİKSEL İLETİM ÖZELLİKLERİ	
İZOLASYON DİRENCİ	500 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
DC DİRENCİ	0,1 Ohm
DİRENÇ DENGESİZLİĞİ	%2 Maks.
VOLTAJ	72 V max
DİELEKTRİK DAYANIMI	1000 Volts AC / 1 Dakika
AKIM	1.5 A MAX.
SİNYAL İLETİM SÜRESİ (Prob. Delay)	2.5 nS Maks @ 1-250 MHz
PERLER ARASI SİNYAL GECİKMESİ (Scew Delay)	1.25 nS Maks @ 1-250 MHz