

FİBER OPTİK PIGTAIL'LER



Ürün Önizlemesi

AGER Fiber Optik Pigtail ürünleri, modern fiber optik teknolojisiyle tasarlanmış, yüksek performans ve güvenilirlik sunan çözümler sağlar. Tek taraflı hazır ve simpleks olarak sonlandırılmış olup her türlü ağ altyapısına uygun esneklik sunar. SC, LC, SC APC ve LC APC gibi yaygın konnektör tipleri ile uyumlu olan ürünlerimiz, profesyonel uygulamalarda üstün bağlantı kalitesi sağlar.

Singlemode (9/125) ve Multimode (50/125 – OM3, OM4, OM5) seçenekleri ile 1mt ve 2mt uzunluklarla sunulmaktadır.

AGER Pigtail ürünleri, ANSI/TIA-568.3-E fiber optik standartları ve IEC 60874 konnektör standartlarına tam uyumludur. Yüksek performans, güvenilir bağlantı ve uzun ömürlü kullanım arayanlar için ideal tercihtir.

Desteklenen Protokoller - Onaylar

- ANSI/TIA-568.3-E
- ISO/IEC 11801 (2nd Edition)
- IEC 60754
- IEC 61754
- IEC 60793
- IEC 60794
- IEC 60332-1 (for LSOH constructions)
- EIA/TIA-455
- CENELEC EN 50173

Fiber Özellikleri

KABLO ÖZELLİKLERİ

KONNEKTÖR STANDARTI	IEC 61754-4 2002
KONNEKTÖR KAYIPLARI	≥ 30 dB (UPC)
KONNEKTÖR TİPİ	Zirkon Seramik
KONNEKTÖR ALEV TESTİ	UL-94 V-0
KONNEKTÖR YUVASI	Termoplastik
Insertion loss (IL)	≤ 0.30 dB MM, ≤ 0.20 dB SM/APC,
Return loss (RL)	≥ 25 dB MM, ≥ 60 dB SM/APC,
Storage- & operating temperature range	-40 °C up to +85 °C
Length tolerance ≤ 10 m	+100 mm/-0 mm
Length tolerance > 11 m	+50 mm/-0 mm

(Fiber Seçenekleri tablosundan seçilebilir.)

Ürün Sevkiyat Bilgisi

ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
AFPG1-1S1	SC Simplex Pigtail SM
AFPG1-1M3	SC Simplex Pigtail OM3
AFPG1-1M4	SC Simplex Pigtail OM4
AFPG1-2S1	LC Simplex Pigtail SM
AFPG1-2M3	LC Simplex Pigtail OM3
AFPG1-2M4	LC Simplex Pigtail OM4

FİBER OPTİK PIGTAIL'LER

Ürün Kodu Diyagramı

ÜRÜN KODU DİYAGRAMI	
ÜRÜN SINIFI	AF FİBER KABLOLAMA
ÜRÜN TİPİ	AD ADAPTÖR PG PIGTAIL
DX / SX	1: SX 2: DX 4: QUAD
TİP	1: SC 2: LC 3: SCAPC 4: LC/APC
KATEGORİ	S1: SM G.552D S2: SM G655E S3: SM G657 A1 S4: SM G57 A2 M1: MM OM1 M2: MM OM2 M3: MM OM3 M4: MM OM4

